



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

TRUNG TÂM BÁO CHÁY THƯỜNG HORING AHC-871

1. TỔNG QUAN



AHC-871 là tủ trung tâm báo cháy (Control Panel) của Horing. Catalogue thể hiện model AHC-871 với nhiều cấu hình Zone, từ 5~10 Zone đến 65~80 Zone. Thiết bị được thiết kế để hiển thị trạng thái của từng Zone thông qua hệ thống đèn chỉ thị và nhãn Zone có thể thay đổi.

2. ỨNG DỤNG

AHC-871 được sử dụng trong hệ thống báo cháy thường, quản lý các mạch/Zone và các thiết bị báo cháy được kết nối trên từng Loop theo cấu hình của tủ.

Catalogue cho biết tủ có thể kết nối đầu báo nhiệt không giới hạn (ngoại trừ loại điện tử), tối đa 30 đầu báo khói/Loop đối với sản phẩm do Horing Lih sản xuất và kết nối đèn chỉ thị/chuông theo số lượng được tính bằng số Loop $\times 1,2$.

3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

AHC-871 tiếp nhận và giám sát tín hiệu từ các mạch/Loop của hệ thống. Mỗi Zone có hai LED để chỉ thị trạng thái và có nhãn Zone dạng di động để xác định khu vực.

Thiết bị báo cháy -> Loop / Zone -> Tủ AHC-871 -> Hiển thị trạng thái -> Cảnh báo / xử lý theo cấu hình

Các chức năng được catalogue nêu:

- Mỗi Zone có hai LED và tám nhãn Zone có thể di chuyển.
- Bo điều khiển có 11 công tắc điều khiển, 10 đèn chỉ thị chức năng và 6 đèn chỉ thị lỗi.
- Chức năng Accumulation giúp loại bỏ báo động giả do xung hoặc tín hiệu nhiễu/bất thường.
- Thiết bị tiết kiệm nguồn cho đèn chỉ thị bên ngoài, có thể chọn sáng hoặc tắt trong thời gian mất điện và sáng khi có báo động.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

- Có điện thoại tích hợp, cho phép liên lạc với điện thoại bên ngoài khi còi và đèn chỉ thị điện thoại được kích hoạt.
- Tủ được sản xuất theo tiêu chuẩn UL và EN.

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Model	AHC-871	
Nguồn cấp	110/220 V AC, 50/60 Hz	
Phạm vi điện áp	Điện áp danh định $\pm 20\%$	
Nguồn dự phòng	24 V DC	
Điện áp / dòng sạc	24 V DC, 100 mA~400 mA	Có chức năng tự động điều chỉnh
Điện áp / dòng Loop	24 V DC; ngắn mạch dưới 5 V, 30 mA	
Số đầu báo nhiệt kết nối	Không giới hạn	Ngoại trừ loại điện tử
Số đầu báo khói kết nối	30/Loop	Horing Lih sản xuất
Số đèn chỉ thị / chuông kết nối	# số Loop $\times 1,2$	Theo catalogue
Điện trở cuối tuyến	10 k Ω	1 điện trở/Loop
Vật liệu	Thép tấm 1,6 mm	
Màu sắc	Trắng ngà	Màu khác có thể cung cấp

5. KÍCH THƯỚC

Phân chia kích thước theo loại tủ Wall Type và Floor Type.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

5.1. Wall Type

Cấu hình Zone	Cao H (mm)	Rộng W (mm)	Sâu D (mm)
5~10L	550	450	130
15~20L	560	450	140
25~30L	800	470	150
35~40L	1000	470	160
45~50L	1150	500	160
55~60L	1300	500	170
65~80L	1600	500	180

5.2. Floor Type

Loại	S.D (mm)	S.W (mm)	D.D (mm)
Floor Type	2000	2000	2000

6. THIẾT BỊ TƯƠNG THÍCH

Nhóm thiết bị	Thông tin theo catalogue
Đầu báo nhiệt	Không giới hạn, ngoại trừ loại điện tử
Đầu báo khói	30/Loop, Horing Lih sản xuất
Đèn chỉ thị / chuông	Số lượng theo công thức # số Loop $\times$ 1,2
Điện trở cuối tuyến	10 k Ω , 1 điện trở/Loop