



## CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,  
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

# ĐẦU BÁO NHIỆT HORING HORING QA-06



## 1. TỔNG QUAN

QA06 là đầu báo nhiệt địa chỉ (Addressable Heat Detector) thuộc dòng QA Series của Horing. Thiết bị sử dụng phương thức mã hóa địa chỉ bằng công tắc DIP theo mã nhị phân.

## 2. ỨNG DỤNG

QA06 được sử dụng trong hệ thống báo cháy địa chỉ. Thiết bị được cấu hình địa chỉ bằng công tắc DIP và được thiết kế để kết nối trong hệ thống địa chỉ.

## 3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

QA06 phát hiện nhiệt và truyền tín hiệu về hệ thống báo cháy địa chỉ. Địa chỉ của thiết bị được cài đặt bằng công tắc DIP theo mã nhị phân, giúp hệ thống nhận diện thiết bị.

**Nhiệt độ tăng đến ngưỡng tác động -> Đầu báo QA06 -> Địa chỉ thiết bị -> Tín hiệu trên Loop -> Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ**

### Các đặc điểm:

- Mã địa chỉ bằng công tắc DIP giúp việc cài đặt thuận tiện.
- Chức năng chốt tín hiệu giúp xác định thiết bị đang báo động rõ ràng và nhanh chóng.
- Chức năng kiểm tra bằng nam châm giúp việc bảo trì đơn giản.
- Vít trên đầu nối để có khả năng chống lỏng, thuận tiện cho lắp đặt.
- Đầu báo được làm bằng nhựa chống cháy có độ bền cao, chắc chắn và bền màu.
- Thiết bị đã vượt qua kiểm tra EMC nghiêm ngặt, giúp giảm báo động giả do nhiễu từ các nguồn lân cận.
- Hai đèn LED cho khả năng quan sát 360°.



## CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,  
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

### 4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số            | QA06                  |
|---------------------|-----------------------|
| Model               | QA06                  |
| Mã địa chỉ          | Nhị phân (Binary)     |
| Dòng báo động       | DC 26 V – 6 mA        |
| Dòng chờ            | DC 26 V – 850 $\mu$ A |
| Cài đặt độ nhạy     | Phù hợp EN54          |
| Ngưỡng nhiệt        | 58°C                  |
| Nhiệt độ môi trường | 0°C đến +50°C         |
| Kích thước          | Ø102 × 46 mm          |
| Khối lượng          | 115 g                 |
| Vật liệu            | Nhựa chống cháy       |
| Màu sắc             | Trắng                 |

### 5. KÍCH THƯỚC

| Thông số   | Giá trị |
|------------|---------|
| Đường kính | 102 mm  |
| Chiều cao  | 46 mm   |

### 6. THIẾT BỊ TƯƠNG THÍCH

| Nội dung         | Thông tin được catalogue xác nhận                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Loại thiết bị    | Đầu báo nhiệt địa chỉ                            |
| Mã địa chỉ       | Nhị phân bằng công tắc DIP                       |
| Kết nối hệ thống | Thiết bị địa chỉ trong hệ thống báo cháy địa chỉ |



## CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,  
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

### 7. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA QA06

- Đầu báo nhiệt địa chỉ.
- Cài đặt địa chỉ bằng công tắc DIP theo mã nhị phân.
- Có chức năng chốt tín hiệu báo động.
- Có chức năng kiểm tra bằng nam châm.
- Hai LED quan sát 360°.
- Vỏ nhựa chống cháy, độ bền cao.
- Đã vượt qua kiểm tra EMC